

MINIGROUT "S"

Cette version spéciale du Minigrout est pourvue d'une pompe à cavité progressive qui assure des débits réglables grâce au variateur électronique.

La particularité de la pompe à vis permet le pompage de grands volumes de matériau, ce qui rend cette machine particulièrement adaptée au transport, au remplissage de cavités et à différentes utilisations géotechniques. Les dimensions des réservoirs du turbo-mélangeur et de l'agitateur sont variables et peuvent être adaptées aux besoins du client.



Turbomiscelatore / High Shear Mixer	
Motore elettrico / Electric motor	7,5 kW
Velocità di miscelazione / Mixing speed	1100 l/min
Capacità di miscelazione / Mixing capacity	300 l
Granulometria massima / Max grain size	4 mm
Uscita prodotto / Cement outlet	2"

Agitatore / Agitator	
Motore elettrico / Electric motor	1,5 kW
Velocità di miscelazione / Mixing speed	90 rpm
Capacità di miscelazione / Mixing capacity	650 l

Pompa iniezione / Grout pump	
Tipo / Type	Pompa a vite / Screw pump
Motore Elettrico / Electric Motor	7,5 kW + 0,75 kW (ventola / fan)
Portata massima / Max flow rate	167 l / min (10 m ³ / h)
Pressione massima / Max pressure	20 bar

